

## Testprotokoll Zertifizierung

Netzanbieter:	Sipcall
Produkt:	Sipcall SIP Trunk
Anlage:	tiptel 8010 All-IP Appliance
Version/Firmware:	6.4.
Testdatum:	01.12.2018

<b>Registrierung</b>	
SIP Registrierung	OK
<b>Gehende und kommende Rufe</b>	
Ausgehende Rufe	OK
Eingehende Rufe	OK
Zuordnung der Zentralen-Rufnummer zu Rufgruppen eingehend	OK
Zuordnung der Durchwahl-Rufnummern zu Nebenstellen eingehend	OK
Übermittlung der Zentralen-Rufnummer ausgehend	OK
Übermittlung der Durchwahl-Rufnummer ausgehend	OK
Übermittlung der Rufnummer eingehend	OK
Ständige Rufnummernunterdrückung über Anlage	OK
<b>CLIP mit ClipNoScreening</b>	
Anzeige fremder Rufnummer als DOD bei ausgehenden Gesprächen	OK*
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei Rufumleitung	OK*
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei parallelem Klingeln	OK*
<b>DTMF</b>	
DTMF bei ausgehendem Anruf	OK
DTMF bei eingehendem Anruf	OK
DTMF Anruf Anlage	OK
<b>Verhalten im Verbindungsaufbau</b>	
A weist ab	OK
A antwortet nicht	OK
A ist besetzt (Anklopfen aus)	OK
A ist besetzt (Anklopfen an)	OK
A hat DND aktiviert	OK
B weist ab	OK
B antwortet nicht	OK
B ist besetzt (Anklopfen aus)	OK
B ist besetzt (Anklopfen an)	OK
B hat DND aktiviert	OK
<b>Verhalten im bestehenden Gespräch</b>	
A legt auf	OK
B legt auf	OK
A setzt B auf Hold und holt zurück	OK
B setzt A auf Hold und holt zurück	OK

\*Dienst Clip-no-screening muss bei Sipcall aktiviert werden

\*für die direkte Umleitung kann der Dienst „Endpoint Redirection“ aktiviert werden, bei diesem Dienst wird die Umleitung direkt beim Provider gemacht und dadurch wird kein Sprechkanal belegt.